



- Условные обозначения:**
- ХВ, ГВ - вентилятор, сечение дыр, диаметр, 1/2", материал, А-3000х.
  - ХВ1, ГВ1 - вентилятор, сечение дыр, диаметр, 1/2", материал, А-3000х.
  - ХВ2, ГВ2 - вентилятор, сечение дыр, диаметр, 1/2", материал, А-1000х.
  - К - вентилятор в коммуникации с радиатором сверху, А-4000х, Д-3000х.
  - К1 - вентилятор в коммуникации по стене, А-4000х, Д-3000х.
  - К2 - вентилятор в коммуникации по стене, А-4000х, Д-3000х.

**Примечания:**

- Технология см. лист 1.
- Все радиаторы выше 8 м по высоте пола и выше.
- Для предотвращения попадания влаги оборудовать системы дренажем.
- Сайл в коммуникации от радиатора оборудовать в 10-минутный срок для предотвращения влаги с радиатора сверху на высоте 20 см.
- Трассы кабельной сети и коммуникации проложить и оборудовать в соответствии со спецификацией оборудования.

**К - ВК**

Листов архитектурных с разрабатываемой  
технической документацией в  
миллиметрах

Страница Лист Листов  
РП

Изм. Кол. Лист. № дин. Погис. Дата

ГАП

Контроль